

DisboCRET® 535

1K-Acryl-Betonlasur



Technische gegevens

Toepassing	Coating
Soortelijke massa	1,06 g/cm ³
Verbruik	220 ml/m ²
Glansgraad	Mat (volgens DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/Giscode	M-DF02F; BSW50
Soort product	Dispersieverf, waterverdunbaar, met filmbescherming
Conserveermiddel	aanwezig
VOS-gehalte volgens 2004/42/EG	< 1 %
	< 10 g/l
VOS-aandeel LEED [less water]	< 10 g/l
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG	ja
(Decopaint)	
Filmbescherming	aanwezig (stof voldoet aan 528/2012/EG)
Lood, Cadmium, Chroom VI *	niet aanwezig
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	niet aanwezig
Alifatische KWS-weekmaker	niet aanwezig
(* niet in receptuur aanwezig)	

Mileulogo

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt volgens DGNB criterium ENV 1.2 (systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen / aspecte	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereiden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc	Decoratieve coating, voorstrijkmiddel, decoratieve pleister (incl. Q-spachtel), stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, lazerende coating ter bescherming van beton	VOS / SVOC	Ja	Ja	Nee	Nee
5	Vloeibare coatingen voor minerale oppervlakken buiten zoals beton, muren, minerale mortels en pleisters, gevelisolatiesystemen	Decoratieve coating, lijm op basis van dispersie	VOS	Ja	Ja	Ja	Ja
31	Filmconserveerd product en met biocide behandelde Waren	Pleistemortel voor buiten, buitenmuurverf, vloerafwerking van wol/natuurvezels, beitsverf voor hout met filmbescherming	Biocide (produkttype 7 en 9 volgens 528/2012/EG: Bescherming voor bouwmaterialen, bijv. algicide, fungicide, mottenbescherming	Ja	Ja	Ja	Ja*)

Ja*) Ja. Voor NWO15 geldt: Geen toepassing van biociden binnen met uitzondering van topconservering.

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	Voldoet niet aan de eis Voldoet aan de eis
Productcategorie VOS- Limiet	flat topcoat 50 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Aandeel recycling	niet aanwezig
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Duurzaamheidsverklaring Datum: 04-03-2019

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl