

# DisboPOX® W 443

## 2K-EP-Grundierung



### Technische gegevens

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Toepassing        | Coating                       |
| Soortelijke massa | 1,00 g/cm <sup>3</sup>        |
| Verbruik          | 0,2 kg/m <sup>2</sup>         |
| Glansgraad        | Glanzend volgens DIN EN 13300 |

### Inhoudsstoffen

|   |               |
|---|---------------|
| Produktcode/GISCODE Conservermiddel             | RE1           |
| VOS-aandeel volgens RL 2004/42/EG               | niet aanwezig |
| VOS-aandeel LEED [less water]                   | 5 %           |
| Waterverduunbaar volgens 2004/42/EG (Decopaint) | 50 g/l        |
| Lood, Cadmium, Chroom VI *                      | < 60 g/l      |
| Nonylfenol > 0,1 %                              | ja            |
| Dodecylfenol > 0,1 %                            | niet aanwezig |
| Bisfenol A > 0,1 %                              | niet aanwezig |
| p-tert. Butylfenol > 0,1 %                      | niet aanwezig |
| SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern    | niet aanwezig |
| (* niet in receptuur aanwezig)                  | niet aanwezig |

### Milieulogo

|             |         |
|-------------|---------|
| AgBB-getest | voldoet |
| TüV/WKI     | ja      |

### Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt volgens DGNB criterium ENV 1.2 (systeemversie 2018 en 2015)

| Nr. | Toepassing  | Soort product  | Onderzochte stoffen / aspecte | QS 1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|---|--|-------------------------------|------|------|------|------|
| 23  | Epoxyharscoating voor vloer, plafond en wand - ook in systeembouw zonder speciale eisen                               | Toplaag, 2K-EP lak, EP-vloercoating - niet voor OS-systemen voor parkeergarages etc. | VOS, gevaarlijke stof         | Ja   | Ja   | Nee  | Nee  |
| 24  | EP-/PU-voorstrijkmiddel (ook gietasfalt) en afwerking op vloer- en wandoppervlakken (bijv. sokkel) met speciale eisen | Industrievloeren, parkeerplaatsen en parkeergarages (OS 8 en OS 11)                  | Polyurethaan en epoxyhars     | Ja   | Ja   | Ja   | Ja   |

### Gebouwcertificering - LEED

|  |   |
|--|---|
| LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) | Voldoet niet aan de eis                                 |
| LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)           | Voldoet aan de eis                                      |
| Productcategorie                             | Sealants (other)  |
| VOS-limiet                                   | 420 g/l   |
| Voldoet aan limiet                           | ja  |
| Aandeel recycling                            | niet getest   |
| Fabrikant                                    | DAW SE<br>Roßdörfer Straße 50<br>DE-64372 Ober-Ramstadt |

### Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

|   |          |
|---|----------|
| Waarderingssysteem duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1 | geschikt |
|---|----------|